



序号	名称	材料	备注
23	阀盖密封垫片	本体材料	碳钢
22	螺母	25	
21	螺栓	4.5	
20	阀盖螺母	25	
19	手轮	KTH350-10	
18	轴衬压盖	35	
17	阀杆螺母	60	
16	油嘴	H68	
15	支套	WCB	
14	轴衬压盖	WCB	
13	轴衬压套	WCB	
12	螺母	4.5	
11	轴衬螺母	35	
10	轴衬	25	
9	填料	聚四氟乙烯	PTFE
8	上盖螺母	WCB	
7	双头螺栓	25	
6	螺母	35	
5	阀盖	WCB	
4	垫片	不锈钢或铜	
3	阀杆	ZnCr13	
2	阀盖	WCB	
1	阀体	WCB	

性能规范	
公称压力	10 K
壳体强度	3.0 MPa
密封强度	2.2 MPa
气密封强度	0.6 MPa
适用温度	≤425°C
工作介质	水、蒸汽、油

NPS	DN	L	D	D ₁	D ₂	b	z-φd	D ₀
1/2	15	108	95	70	52	12	4-15	100
3/4	20	117	100	75	58	14	4-15	100
1	25	127	125	90	70	14	4-19	120
1 1/4	32	140	135	100	80	16	4-19	120
1 1/2	40	165	140	105	85	16	4-19	160
2	50	178	155	120	100	16	4-19	200
2 1/2	65	190	175	140	120	18	4-19	200
3	80	203	185	150	130	18	8-19	200
4	100	229	210	175	155	18	8-19	240
5	125	254	250	210	185	20	8-23	280
6	150	267	280	240	215	22	8-23	280
8	200	292	330	290	265	22	12-23	355
10	250	330	400	355	325	24	12-25	400
12	300	356	445	400	390	24	16-25	400
14	350	381	490	445	415	26	16-25	500
16	400	406	560	510	475	28	16-27	550

标记	数量	更改文件号	签字	日期
设计				
校对				

图样标记	重量	比例
共 页	第 页	

Z41H-10K

阀门

温州瑞通阀门有限公司